

**SKECHERS**  
**WORK**  
**FOOTWEAR**

NOMBRE: HOLDREGDE ST  
 ARTÍCULO: 77110  
 COLOR: NEGRO  
 GENERO: HOMBRE  
 TALLAS: 39-45



## HOLDREGDE ST

### DESCRIPCIÓN

Es un calzado de seguridad tipo botín de diseño moderno, creado para brindar comodidad y protección. Fabricado en cuero liso combinado con tela mesh, y costuras exteriores contrastadas al color, otorgando así una protección extra a la humedad y buena respirabilidad. Además posee una planta de goma de alta resistencia y durabilidad, diseñada con un exclusivo grabado antideslizante.



| CONSTRUCCIÓN                        | Cementado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capellada                           | Cuero liso industrial combinado con tela mesh respirable, de alta resistencia al roce. La combinación cuero con tela mesh respirable proporciona una agradable ventilación.                                                                                                             |
| Cuello                              | Acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela mesh.                                                                                                                                                                                                                        |
| Plantilla Interior                  | Air - Cooled Memory Foam by Skechers.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pasacordones                        | Tipo cinta de alta resistencia.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Entresuela                          | Tipo Shock Absorber para una máxima absorción de impactos y liviandad.                                                                                                                                                                                                                  |
| Puntera de Seguridad                | Acero. Cumple con ASTM F2413-17 / F2412-18, categorías I/75 y C/75                                                                                                                                                                                                                      |
| Protección de Talón                 | Sobrepotección en zona de talón, seguridad y confortabilidad extra.                                                                                                                                                                                                                     |
| Aislación Eléctrica                 | Dieléctrico según ASTM F2413-17. [ testeado según ASTM F2412-18: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.] Cumple y excede ensayo de Norma Chilena.                                                                                               |
| Planta                              | Caucho vulcanizado de alta resistencia a los hidrocarburos. Diseño de planta con relieves antideslizantes en todo tipo de superficies. Cumple los requisitos de la Norma ASTM F 1677 - 05 Mark II, cumple y excede coeficiente de deslizamiento 0,5 en superficies húmedas y aceitosas. |
| Sobrepunta exterior                 | Sobrepunta en zona de puntera, máxima durabilidad y vida útil del calzado.                                                                                                                                                                                                              |
| Almacenaje, Cuidado y Mantenimiento | Este calzado se debe almacenar alejado del calor, humedad y luz directa. En caso de mojarse, secar a temperatura ambiente, limpiar con paño húmedo y betún según necesidad. Revisar periódicamente que la planta esté exenta de fisuras y/o elementos insertados.                       |