

PROFLEX[®]

PF 0106 CD

AISLANTE

- ▶ **CONSTRUCCIÓN**
Inyección directa al cuero.
- ▶ **APARADO**
Cuero Avalanche Graso.
- ▶ **FORRO**
Cuero gamuzado
- ▶ **CUELLO Y SUPLENTE**
Cuero Avalanche Graso y napa acolchada.
- ▶ **CORDONES**
Reflectantes.
- ▶ **PASACORDONES**
Cinta tejida extra resistente.
- ▶ **GANCHOS**
Polímero de alta resistencia.
- ▶ **PLANTA**
Poliuretano (PU) bidensidad resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.
- ▶ **PUNTERA**
Acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772/2.
- ▶ **CONTRAFUERTE**
Termoplástico cementado.
- ▶ **PLANTILLA DE ARMADO**
De alta absorción y expulsión de agua.
- ▶ **PLANTILLA INTERIOR**
Preformada intercambiable, EVA/Poron con tratamiento antimicótico.
- ▶ **NUMERACIÓN**
34 al 46.
- ▶ **CERTIFICACIÓN**
CESMEC.
- ▶ **COLOR**
Café.



LEATHER WORKINGGROUP
Improving Environmental Stewardship



**HEAVYDUTY
FOOT WEAR**



www.proflexsecurity.cl