



PF 0107 CDPT5

AISLANTE / ANTICLAVO

- ▶ **CONSTRUCCIÓN**
Inyección directa al cuero.
- ▶ **APARADO**
Cuero Avalanche Graso.
- ▶ **FORRO**
Cuero gamuzado y aislante térmico Thinsulate™ de 200grs.
- ▶ **CUELLO Y SUPLENTE**
Napa acolchada.
- ▶ **CORDONES**
Reflectantes.
- ▶ **OJETILLOS Y GANCHOS**
Polímero de alta resistencia.
- ▶ **PLANTA**
PU / TPU bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.
- ▶ **PUNTERA**
Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.
- ▶ **CONTRAFUERTE**
Termoplástico cementado.
- ▶ **PLANTILLA DE ARMADO**
Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada (Kevlar), resistente a la perforación según norma NCh 1797 of. 90.
- ▶ **PLANTILLA INTERIOR**
Preformada intercambiable, EVA/Poron con tratamiento antimicótico.
- ▶ **NUMERACIÓN**
34 al 46.
- ▶ **CERTIFICACIÓN**
CESMEC.
- ▶ **COLOR**
Café.



LEATHER WORKINGGROUP
Improving Environmental Stewardship



HEAVYDUTY FOOTWEAR

ISO CASCO Nº5

NORMA CHILENA OFICIAL

www.proflexsecurity.cl