

# PROFLEX<sup>®</sup>

## PF 0112 ND

### AISLANTE

▶ **CONSTRUCCIÓN**

Cementado.

▶ **APARADO**

Cuero Nobuck.

▶ **FORRO**

Cuero gamuzado.

▶ **CUELLO Y SUPLENTE**

Cuero gamuzado acolchado.

▶ **PASACORDONES**

Cinta tejida extra resistente.

▶ **OJETILLOS**

Polímero de alta resistencia.

▶ **PLANTA**

Bimaterialidad (caucho acilo nitrilo / EVA) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

▶ **PUNTERA**

Acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772/2.

▶ **CONTRAFUERTE**

Termoplástico cementado.

▶ **PLANTILLA DE ARMADO**

De alta absorción y expulsión de agua.

▶ **PLANTILLA INTERIOR**

Preformada intercambiable con tratamiento antimicótico.

▶ **NUMERACIÓN**

34 al 46.

▶ **CERTIFICACIÓN**

CESMEC.

▶ **COLOR**

Negro.



**LEATHER WORKINGGROUP**  
Improving Environmental Stewardship



**HEAVYDUTY FOOT WEAR**



[www.proflexsecurity.cl](http://www.proflexsecurity.cl)