

# PROFLEX<sup>®</sup>

## PF 0122 CD

### AISLANTE

#### ► CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

#### ► APARADO

Cuero Avalanche Graso.

#### ► FORRO

Napa, puntilla cuero gamuzado.

#### ► CUELLO Y SUPLENTE

Cuero Avalanche Graso y napa acolchada.

#### ► GANCHOS Y PASACORDONES

Polímero de alta resistencia.

#### ► PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / Poliuretano PU) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

#### ► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772/2.

#### ► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

#### ► PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

#### ► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable con tratamiento antimicótico.

#### ► NUMERACIÓN

36 al 47.

#### ► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

#### ► COLOR

Café.



**LEATHER WORKINGGROUP**  
Improving Environmental Stewardship



**HEAVYDUTY  
FOOT WEAR**



[www.proflexsecurity.cl](http://www.proflexsecurity.cl)