

PROFLEX®

PF 0152 GDP

AISLANTE / ANTICLAVO

▶ CONSTRUCCIÓN

Cementado.

▶ APARADO

Cuero Nobuck.

▶ FORRO

Napa y cuero gamuzado.

▶ CUELLO Y SUPLENTE

Napa y cuero gamuzado.

▶ GANCHOS

Polimero de alta resistencia.

▶ PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / EVA resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica).

▶ PUNTERA

Composite de alta resistencia, según norma NCh 772/2.

▶ CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

▶ PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada (Kevlar), resistente a la perforación según norma NCh 1797of. 90.

▶ PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable, EVA/Poron con tratamiento antimicótico.

▶ NUMERACIÓN

34 al 41.

▶ CERTIFICACIÓN

CESMEC.

▶ COLOR

Gris.



LEATHER WORKING GROUP
Improving Environmental Stewardship



HEAVYDUTY
FOOTWEAR



www.proflexsecurity.cl