



CL 9005 CD

AISLANTE

► CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

► APARADO

Cuero Flouter graso.

► FORRO

Cuero Split gamuzado y aislante térmico Thinsulate de 200grs.

► CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada.

► GANCHOS Y OJETILLOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Bimaterialidad de poliuretano (PU/TPU) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

► PLANTILLA INTERIOR

Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico.

► NUMERACIÓN

38 al 46.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Café.



LEATHER WORKINGGROUP
Improving Environmental Stewardship



100% CUERO NATURAL

CUERO RESPIRABLE

AISSLANTE ELÉCTRICO

PLANTA RESISTENTE HIDROCARBUROS

COMPOSITE TOE

HEAVYDUTY FOOTWEAR

ISO CASCO N°5

NORMA CHILENA OFICIAL

www.climbersecurity.cl