



CL 9007 RDP

AISLANTE / ANTICLAVO

► CONSTRUCCIÓN

Cementado.

► APARADO

Cuero Nobuck.

► FORRO

Cuero Split gamuzado y aislante térmico Thinsulate de 200grs.

► CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada.

► GANCHOS Y OJETILLOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo /EVA) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica, con sistema Anti Torsion que ayuda a prevenir las torceduras de tobillos.

► PUNTERA

Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada (Kevlar), resistente a la perforación según norma NCh 1797 of. 90.

► PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber, Comfort Fit, intercambiable, PU forrada en cambrell con tratamiento antimicrobiano.

► NUMERACIÓN

36 al 47.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Arena.



www.climbersecurity.cl