





Edelbrock®

Edelbrock ED-110 New



**LIGHT
COMPOSITE TOE**

LCT (Light Composite Teo Cap) punta de composito no ferroso, más liviana y ergonómica que la punta de acero.



**ANTI
PUNZONANTE**

Antipunzonante no metálico tipo Kevlar, calzado con entresuela de características anti-punzonante, con lámina de fibras cerámicas.



**CUERO
HIDROFUGADO**

El tratamiento de hidrofugación consigue aumentar la resistencia del cuero a la humedad y proporciona gran resistencia en ambientes agresivos con presencia de nitratos.



**AISLACIÓN
TÉRMICA**

El calzado térmico incorpora Thinsulate, elementos de fabricación especiales y un diseño que hacen posible independizarlo de las condiciones externas de temperatura.



AISLANTE

Este calzado es aquel que por su diseño y componentes cumple con la norma chilena oficial para calzado aislante. No debe presentar partes metálicas en el exterior. Se distingue con un sello azul en la planta y la palabra aislante grabada en el lateral.

TB

TECNOBOGA

TECNOBOGA ofrece una total y amplia garantía contra defectos de fabricación y de materias primas para su marca de calzados de seguridad Edelbrock.



TecnoBoga desde el año 2005 está acreditado con un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001 para diseño, comercialización, distribución y gestión de la producción de su calzado de seguridad Edelbrock.

Todos los modelos de calzado de seguridad Edelbrock llevan un sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado cumple con la norma chilena oficial.

Tecno Boga suministra esta información sólo a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.

Plantilla intercambiable PI-102

PORON
System



Especificaciones Técnicas

- Cuero pull-up chedron hidrofugado
- Cuello acolchado
- Fuelle integrado
- Forro completo en split gamuzado
- Aislante térmico Thinsulate
- Punta LCT (Light Composite Toe Cap)
- Plantilla de armar antipunzonante no metálica
- Pasa cordones y ganchos no metálicos
- Plantilla interior con shock absorber
- Entresuela de EVA para máximo confort
- Planta de caucho con acrílico nitrilo de alto desempeño resistente a los derivados de los hidrocarburos
- Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt
- Numeración 34 al 46
- Certificado norma chilena oficial

www.edelbrock.cl